



Naturalne tynkowanie <https://naturalnetynkowanie.pl> 504680503  
[sklep@naturalnetynkowanie.pl](mailto:sklep@naturalnetynkowanie.pl)



## Ekologiczny tynk wapienny DM-1 Ecotecto 23 kg

**Producent: Ecotecto**

Czas wysyłki: 7 dni

**Cena**

216,00 PLN

## Opis produktu

### Ekologiczny tynk wapienny DM-1

To produkt paroprzepuszczalny, ma moc unieszkodliwiać grzyby oraz hipoalergiczny.

#### PARAMETRY:

- Tynk wapienny renowacyjny.
- Pakowany w wiaderku o wadze 25 kg.
- Wydajność - szacunkowa wydajność 1,3 kg/m.kw. na 1 mm.
- Wydajność - około 9,5 m.kw. z opakowania przy grubości 2 mm.
- Frakcja od 0,0 do 0,5 mm.
- Przechowywanie do 24 miesięcy.
- Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się.

#### SKŁAD Ekologicznego tynku wapiennego DM-1:

- woda,
- piasek,
- perlit,
- wapno hydratyzowane,
- zestaw żywic,
- hydroceluloza < 3%.

#### Właściwości tynku wapiennego DM-1

- ekologiczny, zdrowy,
- wysoka elastyczność,
- gotowy do użycia,
- łatwy w nakładaniu,

- odporny na wstrząsy,
- pracuje i ugina się wraz z podłożem – jest pozbawiony pęknięć siatkowych, typowych dla zapraw cementowo-wapiennych,
- wysoka wytrzymałość na zginanie,
- odporność na warunki atmosferyczne,
- wysoka alkaliczność,
- hipoalergiczność,
- przeznaczony do wnętrza i na zewnątrz,
- idealny do renowacji zabytków.

## Zastosowanie tynku wapiennego DM-1

możliwy do nakładania praktycznie na każde podłoże i tak np. na podłoże:

- betonowe,
- cementowe,
- wapienne,
- silikatowe,
- drewniane,
- gipsowe,
- gliniane,
- szklane,
- styropianowe,
- plexi,
- słomiane,
- z płyt osb,
- i wiele innych.

## Zalety tynku wapiennego:

Wspomniane powyżej podłoża mogą być pomalowane farbami olejnymi itp. Istnieje możliwość obróbki mechanicznej poprzez przecinanie podłoża razem z wyschniętą na nim zaprawą piłą kątową lub piłą do drewna w zależności od rodzaju podłoża. Istnieje możliwość wyrównywania powierzchni z zaprawy jeszcze dwa dni po nałożeniu zdzierakiem do styropianu. Szybkie i bardzo łatwe nakładanie zaprawy na ściany /nakłada się je jak kleje budowlane / później zaciera jak zwykle tynki cementowo wapienne.

Fantastyczna przyczepność zaprawy do podłoża w trakcie układania jak i po nałożeniu.

Zaprawa ta jest idealnym rozwiązaniem w przypadku renowacji zabytków. Z racji iż posiada znakomitą przyczepności i elastyczność jest możliwość nakładania jej na stary tynk. Nakładamy od 2 mm do 30 mm.

Zaprawa może służyć jako szpryc pod tynk gliniany.

Zaprawa ta idealnie nadaje się na glinę wzmacniając powierzchnie oraz zwiększając odporność na warunki atmosferyczne.

Przygotowanie podłoża: podłoże zagruntować środkiem gruntującym EcoTecto MUN-B.

## SPOSÓB UŻYCIA:

1. Otworzyć pojemnik z Ekologicznym Tynkiem Wapiennym DM-1.
2. Zaprawę mieszać mieszadłem wysokoobrotowym ok. 2-3 min., aż do otrzymania jednorodnej i plastycznej zaprawy.
3. W razie potrzeby dodać wody do zaprawy w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji.
4. Zaprawę nanieść pacą metalową (ruchem z dołu do góry).
5. Po nałożeniu zaprawy wapiennej DM 1 i jej wyrównaniu należy odczekać do czasu, aż lekko stwardnieje.
6. Po czym zacieramy gąbką tynkarską, maszynowo lub ręcznie.

**UWAGA:** W przypadku większych nierówności tj. powyżej jednego centymetra, należy je wyrównać, po wyschnięciu warstwy wyrównującej podłoże zaleca się ponownie zagruntować gruntem MUN-B. Na wyschnięte zagruntowane podłoże, nałożyć kolejną warstwę zaprawy wapiennej DM1. Ostatnia warstwa powinna być jednakowej grubości.

Szybkie i bardzo łatwe nakładanie zaprawy na ściany /nakłada się je jak kleje budowlane / później zaciera jak zwykle

tynki cementowo wapienne.